

HOWOLIS Erosionsschutzvlies

Der ökologische Schutz aus heimischem Holz

Datenblatt Holzwollevliese



Beschreibung: Holzwollevlies
 Basis: Holzwolle (H),
 Trägermaterial: Sechseckiges Drahtgeflecht DIN1200 (D), Mulchfolie (M),
 Organic (O), Geotextil (GT), verstärktes Geotextil (HD/GT)

Holzwolle-Vliese:

Typ:	Typ 10	Typ 10 Wirrgelege	Typ 10 Wirrgelege mit Drahtgeflecht	Typ 20 Wirrgelege	Typ 10 Organic
Zusammensetzung:	H / GT	H / GT	H / D / GT	H / HD/GT	H / O
Voraussichtliche Haltbarkeit in Mte:	24 - 36	24 - 36	24 - 36	30 - 36	12 - 16
Anwendung:	1:1 und >	1:1 und >	> 75°	1:1 und >	1:2 - 1:1
Max. Rollenbreite m:	2.4	2.4	1.2	2.4	2.4
Rollenlänge m: (Sonderlängen auf Anfrage)	30	25	24.5	25	25
Rollen / Palette & Doppelpalette	20/40	20/40	20	20/40	20/40
m ² /Palette	1'440/2'880	1'200/ 2'400	588	1'200/2'400	1'200/2'400
m ² / Pro LKW max. (bei 16 Stellplätzen)	23'040	19'200	9'400	19'200	19'200
Zolltarifnummer (für alle Produkte): 4405.0000					

Unsere gesteppten Holzwollevliese bestehen zu 100% aus heimischem Holz, zertifiziert nach FSC, PEFC und HSH. Die Holzwolle wird hergestellt nach dem Schweizer Holzwolle Standard. Garantiert ohne Pestizide. Bei diesen Produkten handelt es sich um Naturprodukte und die oben genannten Werte unterliegen deshalb Schwankungen. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Grösse, Farbe und/oder Gewicht und/oder Abmessungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren ausdrücklich vorbehalten. Toleranz in der Rollenabmessungen ± 2%. Bei der Angabe „Voraussichtliche Haltbarkeit in Mte“ handelt es sich um Durchschnittswerte. Es kann hierfür **keine Garantie** gewährt werden.

