

KRITIFLEX® 6061

Hersteller	PLASTIKA KRITIS SA
------------	--------------------

Materialtyp	Kunststoffdichtungsbahn aus LDPE/ EVA
Farbe	Schwarz

Nennstärke (mm)	0.5/ 0.75/ 0.8/ 1.0 mm
Dicke mit Toleranz (mm)	0.5/ 0.75/ 0.8/ 1.0 (± 5%)

Geprüfte Eigenschaften	Einheit	Testmethode	Nominalwert
Rußgehalt	%	ASTM D4218	2-3
Dichte	g/cm ³	ASTM D792	0.935
Schmelzindex	g/10min.190°C	ASTM D1238	0.40

Streckspannung	N/mm ²	ASTM D638IV	8
Bruchspannung	N/mm ²	ASTM D638IV	24
Streckdehnung	%	ASTM D638IV	20
Bruchdehnung	%	ASTM D638IV	700
Perforationswiderstand	N	ASTM D4833	140/ 210/ 220/ 280
Weiterreißwiderstand	N	ISO 34-1b	40/ 65/ 65/ 80



Die Werte beziehen sich auf Ergebnisse, die in unserem Labor während der Qualitätskontrolle verschiedener Produktionschargen ermittelt wurden und stellen Mittelwerte dar. Technische Änderungen vorbehalten.

P.O Box 1093, 711 10 Iraklion Crete Greece
 Tel:+30 2810 308500 Fax:+30 2810 381328
 Email: rnd@plastikakritis.com