

DoP N: 000012 - CPR-3276 - 18-12-2002

1 Produktbezeichnung

GEODREN PECT 300

3 Anwendungsbereiche

<input checked="" type="checkbox"/> S		<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13249:2016 Straßenbau	<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13254:2016 Rückhaltbecken und Staudämme
<input checked="" type="checkbox"/> F		<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13250:2016 Eisenbahnbau	<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13255:2016 Kanalbau
<input checked="" type="checkbox"/> P		<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13251:2016 Erdgrundbau und Stützbauwerke	<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13256:2016 Tunnelbau und Tiefbauwerke
<input type="checkbox"/> D		<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13252:2016 Dränsysteme	<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13257:2016 Deponien feste Abfälle
<input type="checkbox"/> R		<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13253:2016 Erosionsschutz	<input checked="" type="checkbox"/>  EN 13265:2016 Deponien flüssige Abfälle

Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15

4 36066 Sandrigo (VI) - IT

Tel. +39 0444 750 350 - Fax. +39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 AVCP:

System 2+

Die Zertifizierungsstelle SKZ Testing GmbH (Nr. 1213) hat die Erstprüfung der Produktionsstätte, die Produktionskontrolle (FPC), die Überwachungskontrolle und die Bewertung vorgenommen. Die Konformitätbestätigung erfolgt mit der Zertifikats n. 3276.

8 Deklarierte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistungen				Norm	
	Mittelwert		Toleranz			
Höchstzugkraft	MD	2,4	kN/m	-0,4	kN/m	[EN ISO 10319]
	CMD	2,5	kN/m	-0,4	kN/m	[EN ISO 10319]
Höchstzugkraft - Dehnung	MD	50	%	+/-15	%	[EN ISO 10319]
	CMD	60	%	+/-18	%	[EN ISO 10319]
Stempeldurchdrückkraft		0,50	kN	-0,15	kN	[EN ISO 12236]
Dynamischer Durchschlagsversuch (Kegelfallversuch)		36	mm	+11	mm	[EN ISO 13433]
Schutzwirksamkeit (Pyramidendurchdrückversuch)		200	N	-40	N	[EN 14574]
Wasserdurchlässigkeit		60	mm/s	-18	mm/s	[EN ISO 11058]
Charakteristische Öffnungsweite		55	µm	+/-17	µm	[EN ISO 12956]
Alterungsbeständigkeit	Innerhalb von 15 Tagen nach dem Verlegen überschütten.				[EN 12224]	
Lebensdauer	In jeglicher Anwendung im natürlichen Erdreich mit 4<pH<9 und einer Bodentemperatur von 25°C für mindestens 5 Jahre beständig.					
Gefährliche Substanzen:	Niedriger als die nationalen Anforderungen der EU-Mitgliedsstaaten.					
Harmonisierte technische Spezifikationen	Siehe Punkt 3.					

9 Die Leistung des Produkts gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller von

Ugo Stefani (Technischer Leiter)

Sandrigo 24-07-2018

